





**1)** Recatevi presso un centro autorizzato VIGHI o in un negozio di ferramenta ed acquistate un cofanetto di chiavi controllando che sia sigillato.



**2)** Con la porta aperta fare uscire completamente i catenacci ruotando fino a fine corsa la chiave di utilizzo attualmente in uso.



**3)** Rimuovere il sigillo del nuovo cofanetto, al suo interno troverete: tre nuove chiavi, una card di proprietà per richiedere ulteriori copie ed un attrezzo specifico per effettuare il cambio di combinazione.



**4)** Introdurre l'attrezzo di cambio nel foro posto sotto i catenacci e spingetelo verso l'interno della serratura. Tenete premuto l'attrezzo e ruotatelo in senso antiorario finché sentirete uno scatto di fine corsa, ora potete estrarlo.



**5)** A questo punto introdurre nella serratura una delle nuove chiavi contenuta nel cofanetto e fate rientrare tutte le mandate ruotando la chiave fino a fine corsa.



**6)** L'operazione di cambio è terminata. Prima di richiudere la porta provate alcune volte che il funzionamento della serratura sia regolare. Se si rileva qualche anomalia ripetere l'operazione partendo dal punto 2.

Svolgete queste operazioni con la massima tranquillità perchè in nessun modo si potrà pregiudicare il buon funzionamento della serratura.

**Raccomandazioni:** durante l'operazione di cambio evitate di premere o di toccare i catenacci. Se inavvertitamente ciò dovesse avvenire si deve innestare l'attrezzo di cambio e ruotarlo nuovamente in senso antiorario tirando manualmente i catenacci verso l'esterno. Non lubrificate mai la serratura o le chiavi.

**Suggerimenti:** Vi consigliamo di custodire un nuovo cofanetto di chiavi di scorta per poter far fronte in qualsiasi momento alla necessità di sostituire la vostra serratura.

